


CL30036 24V STRIP

- Striscia led con resa cromatica superiore a 85
- Elevata potenza: 6.8W al metro
- Efficienza luminosa 110 lm/W
- Utilizza Smd2835 Samsung S2
- Dimmerabile




Parametri Base					Parametri Fotoelettrici					
Misure	Unità di Taglio	Input Volt	Watt nominali	Watt effettivi	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Lumen effettivi	Classe EPREL	IP
5000x8x2mm	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	6500K	800LM/m	748LM/m	E	IP20
5000x8x2mm	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	4000K	800LM/m	728LM/m	F	IP20
5000x8x2mm	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	2700K	800LM/m	705LM/m	F	IP20
5000x8.5x2.5	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	6000K	800LM/m	748LM/m	E	IP65
5000x8.5x2.5	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	4000K	800LM/m	728LM/m	F	IP65
5000x8.5x2.5	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	3000K	800LM/m	705LM/m	F	IP65
5000x8.5x2.5	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	2700K	800LM/m	705LM/m	F	IP65
5000x10x4mm	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	4000K	800LM/m	728LM/m	F	IP67
5000x10x4mm	6LED/100mm	24VDC	7.2W/m	6.8W/m	≥85	2700K	800LM/m	705LM/m	F	IP67

I dati sopra riportati sono il risultato del test di una striscia da 1m senza processo di protezione IP. Il processo di protezione IP porta modifiche alle dimensioni, colore luce K e flusso luminoso.

Disegno Tecnico

Unità di taglio (Scala 1:1)



Profili Raccomandati

